

Roztoka ul. Sportowa

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<b>Nawierzchnia</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –warstwa wiążąca asfaltowa-grubość po zagęszcz. 4cm 3496.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3496.300	
				<b>Razem</b>	<b>3496.300</b>
5 d.2	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –warstwa wiążąca asfaltowa-każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = -1 3496.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3496.300	
				<b>Razem</b>	<b>3496.300</b>
6 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –warstwa ścierna asfaltowa- grubość po zagęszcz. 3 cm 3496.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3496.300	
				<b>Razem</b>	<b>3496.300</b>