

Załącznik nr 1 do Oferty

.....
Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowy cenowy - zakup wyposażenia i montaż placów zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni

Nazwa	Opis	Ilość	Cena netto (jednostkowa dla 1 szt./kpl.)	Cena brutto (jednostkowa dla 1 szt./kpl.)	Wartość brutto łącznie /ilość x cena jednostkowa brutto/
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – SP Dobromierz					
Zestaw Przedszkole Mini	Wykonanie : trap, 2 ślizgi metalowe, 2 wieże zadaszone, 2 wieże bez zadaszenia, mostek wiszący, mostek z belką, zejście linowe, rura strażacka, ścianka z oponami, mostek pochyły, ślizgi metalowe, kotwy stalowe, sklejka laminowana wodoodporna, drewno rdzeniowe; wysokość podejść i zejść dostosowana do potrzeb dzieci 3-5 lat; połączenia narogów mostkami z poręczami;	1 kpl.			
Sprężynowce pojedyncze	Wykonane : tworzywo HDPE – konik; wymiary 1,1 x 0,35 x 0,9 m	1 szt.			
Ważka sprężynowa	Wykonane: drewno klejone, kotwy stalowe, tworzywo HDPE; wymiary : 1,6 x 0,35 x 0,7 m z siedziskami i uchwytami dla dwojga dzieci	1 szt.			
Karuzela tarczowa	drewniana karuzela tarczowa ; wykonana: drewno klejone na 4 kotwach stalowych w formie krzyżowej, tworzywo HDPE; wymiary: 1,5 x 1,5 x 0,9 m.	1 szt.			

Projekt „*Innowacja w oddziałach przedszkolnych-dostosujemy się do potrzeb najmłodszych*”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem (200 m2) – SP Gniewków					
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem	<p>Bezpieczna nawierzchnia 200 m2: Nawierzchnie piaskowe-to najbardziej popularny i najczęściej stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Wykonanie nawierzchni z zastosowaniem zwykłego piasku oraz z zastosowaniem piasku posiadającego atest PZH (atest PZH; grubość 30 cm, 1m2) Ogrodzenie 40 m: Przęsła ogrodzeniowe, ocynkowane, szer. 250 cm x wys. 123 cm-16 szt., słupki, profil stalowy 40x40 x 3 mm-6 szt., furtka z zamkiem i słupkami, szer. 100 cm x wys. 123 cm-1 szt., Cement w workach 25 kg-9 szt.</p>	1 kpl.			
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i ogrodzeniem placu zabaw (200 m2) – SP Roztoka					
Zestaw Przedszkole Mini	<p>Wykonanie : trap, 2 ślizgi metalowe, 2 wieże zadaszone, 2 wieże bez zadaszenia, mostek wiszący, mostek z belką, zejście linowe, rura strażacka, ścianka z oponami, mostek pochyły, ślizgi metalowe, kotwy stalowe, sklejka laminowana wodoodporna, drewno rdzeniowe; wysokość podejść i zejść dostosowana do potrzeb dzieci 3-5 lat; połączenia narogów mostkami z poręczami;</p>	1 kpl.			
Sprężynowce pojedyncze	<p>Wykonane : tworzywo HDPE – konik; wymiary 1,1 x 0,35 x 0,9 m</p>	1 szt.			
Ważka sprężynowa	<p>Wykonane: drewno klejone, kotwy stalowe, tworzywo HDPE; wymiary : 1,6 x 0,35 x 0,7</p>	1 szt.			

Projekt „*Innowacja w oddziałach przedszkolnych-dostosujemy się do potrzeb najmłodszych*”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



	m z siedziskami i uchwytami dla dwojga dzieci				
Karuzela tarczowa	drewniana karuzela tarczowa ; wykonana: drewno klejone na 4 kotwach stalowych w formie krzyżowej, tworzywo HDPE; wymiary: 1,5 x 1,5 x 0,9 m.	1 szt.			
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem	<p>Bezpieczna nawierzchnia 200 m²: Płyty z prasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM. Są to dwuwarstwowe płyty z kolorową powierzchnią, której kolor Klient może wybrać z przedstawionej palety kolorów wg skali RAL. Spodnia część płyty wykonana jest z czarnego granulatu SBR, natomiast powierzchnia płyty wykonana jest z kolorowego granulatu EPDM. Granulat EPDM cechuje się tym, że jego ziarno posiada jednakowy kolor w całej objętości, tzn. podczas użytkowania i ścierania zewnętrznej warstwy kolor płyty się nie ulega zmianie oraz posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (UV).</p> <p>Ogrodzenie 40 m: Panel ogrodzeniowy zielony, ocynkowane, szer. 250 cm x wys. 123 cm 64 szt. Słupki, profil stalowy 40x40 x 3 mm-64 szt. Furtka zewnętrzna zielona z zamkiem i słupkami, szer. 100 cm x wys. 150 cm-1 szt. Cement w workach 25 kg-20 szt.</p>	1 kpl.			

Projekt „*Innowacja w oddziałach przedszkolnych-dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych*”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego