

.....
Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowy cenowy - zakup wyposażenia i montaż placów zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni

Nazwa	Opis	Ilość	Cena netto (jednostkowa dla 1 szt./kpl.)	Cena brutto (jednostkowa dla 1 szt./kpl.)	Wartość brutto łącznie /ilość x cena jednostkowa brutto/
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw – SP Dobromierz					
Zestaw Przedszkole Mini	Wykonanie : trap, 2 ślizgi metalowe, 2 wieże zadaszone, 2 wieże bez zadaszenia, mostek wiszący, mostek z belką, zejście linowe, rura strażacka, ścianka z oponami, mostek pochyły, ślizgi metalowe, kotwy stalowe, sklejka laminowana wodoodporna, drewno rdzeniowe; wysokość podejść i zejść dostosowana do potrzeb dzieci 3-5 lat; połączenia narogów mostkami z poręczami; Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 kpl.			
Sprężynowce pojedyncze	Sprężynowiec konik. Wykonany z płyty HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Elementy metalowe malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			

Projekt „*Innowacja w oddziałach przedszkolnych-dostosujemy się do potrzeb najmłodszych*”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Ważka sprężynowa	Huštawka sprężynowa typu bujak. Konstrukcja huštawki zawiera belkę konstrukcyjną poprzeczną, sprężynę, siedziska wykonane z tworzywa HDPE i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Elementy metalowe malowane proszkowo. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			
Karuzela tarczowa	Słup karuzeli wykonany z rury, łożyskowany tocznie, malowany proszkowo, talerz obrotowy ze stali nierdzewnej, platforma z blachy aluminiowej, siedziska z tworzywa HDPE. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem (200 m2) – SP Gniewków					
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem	a) bezpieczna nawierzchnia 200 m2: Nawierzchnia piaskowa zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich. b) ogrodzenie 40 m: Przęsła ogrodzeniowe, ocynkowane, szer. 250 cm x wys. 123 cm, słupki, profil stalowy 40x40 x 3 mm, furtka z zamkiem i słupkami, szer. 100 cm x wys. 123 cm, cement.	1 kpl.			
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni placu zabaw i ogrodzeniem placu zabaw (200 m2) – SP Roztoka					
Zestaw Przedszkole Mini	Wykonanie: trap, 2 ślizgi metalowe, 2 wieże zadaszone, 2 wieże bez zadaszenia, mostek wiszący, mostek z belką, zejście	1 kpl.			

	linowe, rura strażacka, ścianka z oponami, mostek pochyły, ślizgi metalowe, kotwy stalowe, sklejka laminowana wodoodporna, drewno rdzeniowe; wysokość podejść i zejść dostosowana do potrzeb dzieci 3-5 lat; połączenia narogów mostkami z poręczami; Zgodność z PN-EN 1176:2009				
Sprężynowce pojedyncze	Sprężynowiec konik. Wykonany z płyty HDPE. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Elementy metalowe malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			
Ważka sprężynowa	Huśtawka sprężynowa typu bujak. Konstrukcja huśtawki zawiera belkę konstrukcyjną poprzeczną, sprężynę, siedziska wykonane z tworzywa HDPE i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Elementy metalowe malowane proszkowo. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			
Karuzela tarczowa	Słup karuzeli wykonany z rury, łożyskowany tocznie, malowany proszkowo, talerz obrotowy ze stali nierdzewnej, platforma z blachy aluminiowej, siedziska z tworzywa HDPE. Zgodność z PN-EN 1176:2009	1 szt.			
Wykonanie bezpiecznej	a) bezpieczna nawierzchnia pod zestawem Przedskole: jednowarstwowa	1 kpl.			

Projekt „*Innowacja w oddziałach przedszkolnych-dostosujemy się do potrzeb najmłodszych*”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem	<p>syntetyczna nawierzchnia bezpieczna w formie płytek gumowych, które wykonane są z prasowanego granulatu SBR, o grubości gumy stosownie do wysokości swobodnego upadku. Kolor: czerwone i zielone.</p> <p>b) bezpieczna nawierzchnia pod sprężynowcem, ważką sprężynową i karuzelą tarczową: nawierzchnia trawiasta.</p> <p>Nawierzchnie zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1177.</p> <p>c) ogrodzenie placu zabaw (200m²): Przęsła ogrodzeniowe, ocynkowane, szer. 250 cm x wys. 123 cm, słupki, profil stalowy 40x40 x 3 mm, furtka z zamkiem i słupkami, szer. 100 cm x wys. 123 cm, cement.</p>				
--	--	--	--	--	--