

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Szymanów. Aktualizacja styczeń 2019 r.					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45233250-6	Infrastruktura towarzysząca - utwardzenie nawierzchni dróg i placów			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1.1	0101-01 0101-02	376,10	m ²	376,100	
				RAZEM	376,100
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - do 750 m ³ w jednym miejscu	m ³		
d.1.1	0208-05 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	poz.1*0,40	m ³	150,440	
				RAZEM	150,440
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV "S"	m ²		
d.1.1	0103-04	Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m ³ /h poz.1	m ²	376,100	
				RAZEM	376,100
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.1	0402-04	Beton zwykły C12/15 (B-15) (0,35*0,10+0,25*0,15)*90,5	m ³	6,561	
				RAZEM	6,561
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki Inwestora	m		
d.1.1	0403-03	90,5	m	90,500	
				RAZEM	90,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie i miejsca postojowe	m ²		
d.1.1	0114-05 0114-06	M: Kruszywo łamane 0-63 mm niesortowane poz.1	m ²	376,100	
				RAZEM	376,100
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 5 cm - kostka Inwestora	m ²		
d.1.1	0511-04 analogia	poz.1	m ²	376,100	
				RAZEM	376,100
1.2	45233250-6	Infrastruktura towarzysząca - utwardzenie nawierzchni chodników			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 21 cm - chodniki	m ²		
d.1.2	0101-01 0101-02	96,50	m ²	96,500	
				RAZEM	96,500
9	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - do 750 m ³ w jednym miejscu	m ³		
d.1.2	0208-05 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	poz.8*0,21	m ³	20,265	
				RAZEM	20,265
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV "S"	m ²		
d.1.2	0103-04	Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m ³ /h poz.8	m ²	96,500	
				RAZEM	96,500
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża z pospółki	m ³		
d.1.2	0402-01	0,10*0,20*59,50	m ³	1,190	
				RAZEM	1,190
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża Inwestora	m		
d.1.2	0407-02	59,50	m	59,500	
				RAZEM	59,500
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.2	0114-07 0114-08	M: Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane 96,50	m ²	96,500	
				RAZEM	96,500
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce z miału kamiennego gr. 5 cm - kostka Inwestora	m ²		
d.1.2	0511-01 analogia	96,50	m ²	96,500	
				RAZEM	96,500